

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

					F
50	acw	115V~60Hz			
Sach- End-Nr.	Kenn- buchst.	Elektrische Daten rating			
This product is only usable under built-in conditions which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.					
Warning !					
Achtung ! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GlA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzt nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes					
Fertigzustand		Zul. Abw. ISO 2768-mK	Oberfläche	Maßstab 1:1 Werkstoff	Geom.-Schl:
			Datum Name	Maßzeichnung Querstromlüfter QLN65/2400A38-3030LH-166 ...	
		Bearb. Gepr. Norm	01.12.04 haendler		
		ebm-papst Landshut GmbH			
		ebmpapst		Zeichnungsnummer 55416 30250	Blatt 1 1
1	003294	01.12.04	hae	Ers.f.: 5541630130	Ers.d.: DIN_A2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	